


IPC4-BXPCW		رمز المنتج
بدون مروحة		تبريد
IPC4-BXPCW-C10-4125	Intel® Celeron® J4125 4 Cores 2.00 GHz BM: 3030	المعالج [وحدة المعالجة المركزية]
IPC4-BXPCW-C10-6412	Intel® Celeron® J6412 4 Cores 2.00 GHz BM: 3900	
IPC4-BXPCW-i310-8145	Intel® Core™ i3-8145U 2 Cores 2.20 GHz BM: 3860	
IPC4-BXPCW-i310-10110	Intel® Core™ i3-10110U 2 Cores 2.10 GHz BM: 3940	
IPC4-BXPCW-i510-7200	Intel® Core™ i5-7200U 2 Cores 2.50 GHz BM: 3340	
IPC4-BXPCW-i510-8265	Intel® Core™ i5-8265U 4 Cores 1.60 GHz BM: 6050	
IPC4-BXPCW-i510-10210	Intel® Core™ i5-10210U 4 Cores 1.70 GHz BM: 6350	
IPC4-BXPCW-i710-7500	Intel® Core™ i7-7500U 2 Cores 2.70 GHz BM: 3600	
IPC4-BXPCW-i710-10510	Intel® Core™ i7-10510U 4 Cores 1.78 GHz BM: 6870	
@ انتل سيلبرون® : 4 جيجابايت   @ انتل كور™ 8 جيجا بايت (يمكن ترقية طرازات الجيل السادس من Celeron® و Core® حتى 8 جيجابايت ، بينما™ يمكن ترقية طرازات الجيل 7 و 8 و 10 إلى 16 جيجابايت.)		
محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) سعة 64 جيجابايت mSATA/M.2 (قابل للترقية إلى 512 جيجابايت)		تخزين SSD/mSATA/M.2
شبكة جيجابايت إيثرنت 2 ×		الشبكة المحلية / الإيثرنت
2 ×		منفذ يو إس بي ٢,٠
x4		منفذ يو إس بي ٢,٠
x6		منفذ تسلسلي RS-232
اختياري		منفذ تسلسلي RS-485
إتش دي إم أي × ١   ١ × VGA		إخراج الفيديو
مخرج خط × 1		إخراج الصوت
1 ×		مكبر صوت مدمج
[WiFi-BT و mSATA] Mini-PCIe x 2		فتحة التوسعة
802.11 ب / ز / ن		كابلسوز / لاسلكي
بلوتوث 4.1		بلوتوث
24 ~ 12 فولت (يتم تضمين المحول في الحزمة)		امدادات التيار الكهربائي
سطح المكتب VESA100   VESA75		نوع التركيب
10- 60 °C ~ C		درجة حرارة التشغيل
58.3 × 200 × 188.6		الأبعاد الخارجية (مم)
2		الوزن (كجم)
الومينيوم		مواد الجسم
م / لجنة الاتصالات الفدرالية / بنفايات / ايزو		الشهادات
التثبيت المسبق : ويندوز 10 برو المدعوم : ويندوز *7   ويندوز ١٠   ويندوز 11   لينكس (pd) (* فقط نماذج الجيل 6 و 7 الأساسية™ تدعم ويندوز 7.)		أنظمة التشغيل المدعومة



## روك تشيب RK3399 + اللحاء A72 + اللحاء A53 وحدة المعالجة المركزية

## IPC4-BXPCA

IPC4-BXPCA		رمز المنتج
بدون مروحة		تبريد
IPC4-BXPCA-210	روك تشيب RK3399 + Cortex-A72 + Cortex-A53	المعالج [وحدة المعالجة المركزية]
4 جيجابايت على متن الطائرة		ذاكرة الوصول العشوائي [ذاكرة النظام]
eMMC سعة 32 جيجابايت (قابلة للترقية حتى 128 جيجابايت)		تخزين eMMC
شبكة جيجابايت إيثرنت 2 ×		الشبكة المحلية / الإيثرنت
2 ×		منفذ يو إس بي ٣,٠
1 ×		منفذ تسلسلي RS-232
إتش دي إم أي ١ ×		إخراج الفيديو
مخرج خط 1 ×		إخراج الصوت
1 ×		مكبر صوت مدمج
ميني ١ × [وحدة واي فاي-بلوتوث]		فتحة التوسعة
802.11 ب / ز / ن		كابوسوز / لاسلكي
بلوتوث 4.1		بلوتوث
24 ~ 12 DC فولت (يتم تضمين المحول في الحزمة)		امدادات التيار الكهربائي
سطح المكتب VESA100   VESA75		نوع التركيب
-10 °C ~ 60 °C		درجة حرارة التشغيل
188.6 × 200 × 58.3		الأبعاد الخارجية (مم)
2		الوزن (كجم)
الومينيوم		مواد الجسم
م / لجنة الاتصالات الفدرالية / بنفايات / ايزو		الشهادات
ذات الصلة أندرويدي 9.0:		أنظمة التشغيل المدعومة



Full Time Efficiency Thanks To its Special Design For Industrial Environment

Fanless Design With Aluminium Chassis

True Flat IP65 Protection Class Front Bezel

Robustness At High and Low Temperature Environment

Auto-Restart After Re-Energised

Low Energy Consumption

Vibration Protection

Shock Protection

EMC Compatibility

3 YEARS WARRANTY